

# ADHESIVO DE CONTACTO BASE ACUOSA A100

## Características

Adhesivo de contacto en base acuosa.

## Base

Ésteres acrílicos modificados.

## Aplicaciones principales

Es indicado para todo tipo de pegado donde se utilice convencionalmente adhesivo de contacto base solvente. Puede ser utilizado sobre sustratos diversos tales como gomas, poliestireno alto impacto, poliestireno expandido, PVC, telas de algodón, madera, papel, metal, aluminio, etc.

## CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACION

M.E.	ENSAYO	DIM	VALOR TIPICO
ASTM D553	Sólidos	%	47 ± 2
ASTM D1824 -90	Viscosidad	cps	15000 ± 5000
ASTM D816	Peso por volumen	g/cm <sup>3</sup>	1,05 ± 0,05

## Aplicación

Se puede aplicar tanto en forma manual mediante pincel, rodillo, etc., como en equipos mecánicos (sopletes, escurridores, etc). La reducción de viscosidad puede hacerse con agua corriente. Dependiendo la tensión superficial del sustrato a unir, debe mantenerse un determinado nivel de viscosidad para evitar la formación de “ojos de pez” y así obtener una capa homogénea de adhesivo.

Para sustratos porosos como madera, cartón, papel, mampostería, etc, no hace falta orear. Simplemente colocar en 1 cara y ensamblar. El tiempo de secado, depende de las cantidades y la temperatura ambiente.

En no porosos, conviene trabajarlo como doble contacto, pero quizás un punto antes de la transparencia total para ensamblar más cómodo. Si se pasa de oreo, tendrá que hacer más presión entre los sustratos para que “hermanen” las 2 caras del adhesivo.

Como toda aplicación manual, se necesita un punto de idoneidad para familiarizarse con el momento y la cantidad óptima de uso.

Si bien se puede evaluar la adhesión en 1/2 hora, los mejores valores de resistencia se obtienen a las 24 hs.

## Presentación

24 x 250grs, 15 x500gr, 12x1kg, Baldes de 5kg, 10kg y 20 Kg, Tambor de 200 kg.

## Almacenaje

6 meses en ambientes frescos.

### FULSTIK SRL.

Sadi Carnot 2473 – (1615) - Grand Bourg Pcia. de .Bs.As.

Tel. (03327) 442314

e-mail: [adhesivos@fulstik.com](mailto:adhesivos@fulstik.com) [www.fulstik.com](http://www.fulstik.com)